Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS RT de 192V de APC

SURT192XLBP

	. ,	
INCOR	nalan	General
1762011		CTELLEI AL
	POIOII	

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Número de unidad de rack	3U
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo provisto	Guía de instalación Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Alto	13 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	66 cm
Peso del producto	90,91 kg
Tipo de montaje	Montaje en rack con kit
USB compatible	No

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	040 °C
Altitud máxima de funcionamiento	010000 pies
Humedad relativa	095 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1545 °C
Altitud de almacenamiento	0,0015240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento	095 %

Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie	16
Ranuras libres para baterías	0

Baterías pre-instaladas	4
Montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
Voltaje de batería	192 V
Información adicional	Reemplace todas las baterías en funcionamiento (baterías internas y externas de UPS)
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Batería de repuesto	APCRBC140 ☐

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	41,3 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	101,36 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles

Reemplazo(s) recomendado(s)