

# ViewSonic® PROYECTOR LS550WH

## Características principales

- Tecnología LED de 3ª generación con 30.000 horas de vida
- 3.000 lúmenes LED garantizan imágenes brillantes en cualquier entorno
- Encendido y apagado instantáneo
- Optimización del espacio con Relación de alcance de 0,49
- Proyección de 360° para una configuración versátil



## Descripción del producto

LS550WH de ViewSonic es el primer proyector de corto alcance sin lámpara WXGA de 3.000 LED Lúmenes de alto brillo diseñado para entornos educativos y empresariales. La elección sostenible de adoptar la tecnología LED de 3ª generación, elimina la necesidad de sustituir con frecuencia la lámpara de mercurio, tóxica para el medio ambiente, y ofrece una vida útil de hasta 30.000 horas. Los colores vivos y realistas están garantizados por una cobertura de hasta el 125% del espacio de color Rec.709. La relación de alcance de 0,49 proporciona una pantalla de 100" a sólo 1,06 m de distancia, que ofrece una increíble optimización del espacio y libera a los presentadores de la luce molesta. Haz que tus presentaciones cobren vida sin esfuerzo con una eficiente proyección instantánea y de 360°, la función trapezoidal H/V y el ajuste de los 4 ángulos, mientras que su completo control LAN facilita la gestión de múltiples dispositivos y es compatible con Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN y el vController de ViewSonic.



1. LED Indicator  
2. Keypad

8. Audio Out  
9. HDMI

- 3. Power Button
- 4. Focus Ring
- 5. Lens
- 6. Front IR
- 7. Audio In
- 10. USB Type A(5V/2A, Service)
- 11. LAN
- 12. RS-232

---

**Visita** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ESPECIFICACIONES**

Sistema de proyección:	0.65" WXGA
Resolución nativa:	1280x800
Tipo DMD:	DC3
Brillo:	3000 (LED Lumens)
Relación de contraste:	3000000:1
Profundidad de color:	1,07 mil millones de colores
Tipo de fuente de luz:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	30000
Vatios de la lámpara:	RGB LED
Lente:	F=2.6, f=6.9mm
Compensación de proyección:	110%+/-5%
Ratio de proyección:	0.49
Zoom óptico:	Fijo
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	60"-300"
Distancia de proyección:	0.63m-1.58m (87"@0.92m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +36°/-40°
Ruido audible (Normal):	30dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) a FullHD(1920 x 1080)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de vídeo:	NTSC, PAL, SECAM
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz
Cámara interactiva:	Optional (vTouch-10s)

**ENTRADAS**

HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrada de audio (3.5 mm):	1

**SALIDAS**

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	2W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/2A)

**CONTROL**

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (compartido con la salida USB A)

**OTROS**

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 157W En espera: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Marrón
Peso neto:	2.45kg
Gross Weight:	3.55kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	293x221x115mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
Idiomas OSD:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, holandés, polaco, checo, chino T, chino S, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, árabe, vietnamita, griego y húngaro. Total 24 lenguas
User Guide Language:	Inglés, chino T, chino S, indonesio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco, árabe, checo, tailandés, vietnamita, en total 20 idiomas

**STANDARD ACCESSORY**

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Si
Tapa de la lente:	Si

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008